

## Outdoor TK15C アウテリア® TK15C

[強力150kgクラス] [黄変防止]



- 基 布 / ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号 / F-62016
- 規 格 / 104cm×50m乱
- 表 面 処 理 / フッ素樹脂コート加工

建築物に使用できる強力150kg透明膜材料です。

- 強い日差しをソフトに透過することで、明るい自然な空間を演出します。

ご注意: ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

国土交通大臣認定

建築基準法第37条第二号認定品 MEM-9011

建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 UW-9004



ホワイト

透光率 48%

Mansel value(マンセル値) (H)9.40G(V)9.05(C)0.62

## T-texⅡ T-テックスⅡ



- 基 布 / ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号 / F-07054
- 規 格 / 132cm×25m乱
- 表 面 処 理 / フッ素樹脂コート加工

- 爽やかな光空間を演出する、淡いブルーのメッシュ調素材。強烈な日差しもナチュラルに取り入れます。

ご注意: ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



ホワイト

透光率 48%

Mansel value(マンセル値) (H)0.42PB(V)8.58(C)3.46

## Sirnity® W サーニティ® W

[黄変防止]



- 基 布 / ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号 / F-07053
- 規 格 / 195cm×25m乱
- 表 面 処 理 / フッ素樹脂コート加工

透明テントの中で業界トップの黄変防止タイプ。

- 幅を195cmの幅広にして加工しやすい上、コストパフォーマンス性も高くなりました。

ご注意: ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



ホワイト

透光率 71%

Mansel value(マンセル値) (H)2.81GY(V)9.51(C)0.48

## Sunnymate®Ⅱ サニーメイト®Ⅱ

[黄変防止]



- 基 布 / ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号 / F-61018
- 規 格 / 185cm×25m乱
- 表 面 処 理 / フッ素樹脂コート加工

- 透明テントの定番タイプ。
- 従来品より黄変しにくい処方にしました。
- 屋外の間仕切用途にもおすすめします。

ご注意: ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



ホワイト

透光率 65%

Mansel value(マンセル値) (H)7.38B(V)9.05(C)1.05